

## FICHE TECHNIQUE

### PRIMAIRE D'ADHÉRENCE MONO-COMPOSANT POUR MASTICS

#### PRESENTATION

**Primaire 10** est un produit destiné à améliorer l'adhérence des mastics sur la surface qui va les recevoir

#### CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide
Densité	1g/ml
Consommation	120 à 180 ml/m <sup>2</sup> (selon support)
Surface	poreuse
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Stockage	6 mois emballage fermé d'origine entre +5°C et +25°C.
Conditionnement	bidon de 1l.

#### MISE EN ŒUVRE

Application sur supports cohésifs, propres, sains et secs. Les supports seront exempts de traces d'huiles, graisses, d'anciens mastics ou de bitumes.

L'humidité des supports ne doit pas être supérieure à 5% et les mortiers ou bétons peuvent être humides mais pas mouillés (film d'eau). Attention au risque de condensation entre le produit et le support à l'application.

Agiter le flacon vigoureusement afin d'homogénéiser le produit et appliquer à l'aide d'un pinceau de façon uniforme et sans surépaisseur.

Pour appliquer le mastic respecter le temps d'attente (suivant température ambiante). S'assurer que le primaire soit sec au toucher.

#### HYGIENE ET SECURITE

Maintenir le produit loin de toutes sources d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer.

Eviter l'inhalation des vapeurs. Utiliser en locaux bien ventilés.

A l'usage il peut se former des mélanges air/vapeur explosives/inflammables.

Eviter le contact avec la peau.

Maintenir hors de la portée des enfants.