

Dalles Podotactiles




Edition S29/2017

FICHE TECHNIQUE

PRESENTATION :

Pour avertir les personnes non ou mal voyantes des risques majeurs que représentent la traversée d'une rue, la bordure de quais ferroviaires ou maritimes, le haut des escaliers, les bouches de métro ou de parking, il est vital de matérialiser en 3D les approches.

Pour matérialiser ces approches, la norme NF P98-351 a défini la géométrie, la surface et les caractéristiques que doivent respecter ces surfaces.



TECHNICAL DATA

PRESENTATION :

To warn disabled people of major risks of crossing a street, rail or sea border docks, the Up the stairs, metro entrances or parking, it is vital to materialize in 3D approaches.

In order to materialize those approaches, the NF P98-351 norm defined geometry, the surface and the characteristics that must comply with these surfaces.



MATERIAUX :

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Polyuréthane moulé à très haute pression
Option autoadhésive sur demande
Couleur sur demande
- PVC (noir ou gris)

MATERIALS :

- Stainless steel
- Aluminium
- Polyurethane molded at very high pressure
Self-adhesive option up on request
Color on request
- PVC (black or grey)

ésope continental

Site web: www.esope-continental.fr

Mail: info@esope-continental.fr

13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble - France
Tél : (33) 01.48.94.91.91 – Fax : (33) 01.48.94.81.50

DIMENSIONS :

420mm x 982,5mm
Autre dimensions sur demande

Pour la reconnaissance par les mal voyants d'une zone podotactile, la réalisation de ces surfaces en pavage est déconseillée.

MISE EN ŒUVRE :

- 1°) Délimiter par tracé la zone à équiper.
La bande de clous la plus proche du rebord trottoir, quai, escalier, etc doit être au minimum à 512,5mm du rebord.
- 2°) Pour la pose en intérieur, utiliser de la colle acrylique ou néoprène.
Pour la pose en extérieur, utiliser de la colle époxy ou polyuréthane.

Quantité de colle : environ 0,3 kg / m²

DIMENSIONS :

420mm x 982,5mm
Other dimensions on request

For recognition of tactile area by visually impaired persons, the achievement by paving surfaces is not recommended.

INSTALLATION :

- Delimit the area to be equipped by tracing contour. The strip of nails must be minimum 512,5mm from the nearest edge sidewalk, deck, stairs, etc.
- For indoor installation, use glue acrylic or neoprene.
For outdoor installation, use glue epoxy or polyurethane.