

FICHE TECHNIQUE

PRESENTATION

Fond de joint compressible et imputrescible en mousse de polyéthylène extrudée à cellules fermées

Conforme aux spécifications de Règles Professionnelles du Syndicat National des Joints et Façades et de la norme DIN 18540

EMPLOIS

Fonds de joints régulateurs de profondeur pour mastics appliqués à froid
(silicone, polyuréthane, polysulfure, MS-polymère, etc)

TECHNICAL DATA

PRESENTATION

Extruded compressible and imputrescible profiles made in polyethylene foam with closed cells

In conformity with the specifications of the Work Rules of the French National Committee of Joints and Façades and with the DIN Standard 18540.

USES

Backer-rod to regulate the depth of cold applied sealants
(silicone, polyurethane, polysulfide, MS-polymer, etc)

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS		
Densité / Density	26 kg/m ³	ASTM D-1564/71
Allongement longitudinal Longitudinal elongation	15%	ASTM D-1564/71
Absorption d'eau Water absorption	< 0.5 % vol	DIN 53495
Incompatibilité Incompatibility		Mastics appliqués à chaud Hot applied sealants
Température de service Temperature of use	- 40°C + 90 °C	
Conservation/storage		Indéfinie / Indefinitely
Diamètres disponibles Available diameters		
de 6 à 50 mm from 6 to 50 mm		

MISE EN OEUVRE

- Choix du diamètre : $\varnothing$ = ouverture x 1.3
- Mise en place :
A l'aide d'un outil non pointu pour ne pas blesser la peau superficielle

INSTALLATION

- Choice of the diameter : $\varnothing$ = gap width x 1.3
- Installation :
Use a blunt tool to avoid damaging the superficial skin

ésope continental

Site web: www.esope-continental.fr

Mail: info@esope-continental.fr

13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble – France
Tél : (33) 01.48.94.91.91 – Fax : (33) 01.48.94.81.51